

**HOUSING MATERIAL**

- PA6 based
- 30% glass-reinforced
- Halogen and red phosphorous free
- Limiting Oxygen Index 30%
- Self extinguishing UL94-V2
- Maximum continuous operating temperature 110°C
- CTI 600

**PROTECTION**

Socket IP20 (unmated)  
Plug Shrouded pins  
Mated IP40

**GEHÄUSEMATERIAL**

- Auf PA6-Basis
- Glasfaserverstärkt mit 30% Glasfaseranteil
- Halogenfrei und frei von rotem Phosphor
- Begrenzender Sauerstoff-Index 30%
- Selbstverlöschend nach UL94-V2
- Maximale Dauerbetriebstemperatur 110°C
- CTI 600

**SCHUTZMASSNAHMEN**

IP20 Buchse  
IP40 In gestecktem Zustand

**MATIÈRE DU BOÎTIER**

- Composé base Nylon PA6
- Renforcé par 30% de verre
- Sans Halogène, ni phosphore rouge
- Index de limite d'oxygène (LOI) 30%
- Auto-extinction suivant UL94-V2
- Temperature maximum d'utilisation en continu: 110°C
- Groupe matière CTI 600

**ÉTANCHÉITÉ**

Douille IP20  
Connecteurs accouplés IP40